
UV-IPC3614LE-ADF28KC-WL - Cámara Turret IP 4 Megapíxel Gama Easy



Precio: 172.9406€

SKU: UV-IPC3614LE-ADF28KC-WL

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3614le-adf28kc-wl/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Resolución: 108

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Turret IPGama Prime1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente 2.8 mmAlcance IR 30 mAlcance luz blanca 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSD hasta 128GBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264

Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 128GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	7118 x 96mm
Peso	300 g