

---

## **UV-IPC3614SB-ADF40KM-I0 - Cámara Turret IP 4 Megapixel Gama Prime Lente 4 mm**



**Precio: 240.045€**

SKU: UV-IPC3614SB-ADF40KM-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3614sb-adf40km-i0/>

### **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 152**

**Alcance IR: 75**

**Micrófono Integrado: 78**

**Protección: 69**

**WIFI: 65**

**WDR: 64**

**Resolución: 108**

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

Uniview Cámara Turret IP Gama Prime 1/3" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2688x1520) Lente 4 mm 0 Lux - IR Alcance 30 m Posicionamiento de la lente en 3 ejes Compresión Ultra 265/H.265/H.264 - RJ-45 10/100 Base TWDR 120 dB Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas) Micrófono integrado PoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 IR CUT Funciones inteligentes Grabación en tarjeta SD Protección contra sobretensiones Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Marca** Uniview

**Gama** Prime

**Sensor de imagen** 1/3" Progressive Scan CMOS

<b>Resolución máxima</b>	4 Megapixel (2688X1520)
<b>Tasa Main Stream</b>	30 fps (2688 x 1520, 2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
<b>Tasa Extra Stream</b>	2º:720p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Lente</b>	4 mm
<b>Iluminación mínima</b>	0.003 Lux (Color)
<b>Alcance Infrarrojos</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b>	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
<b>Funciones inteligentes</b>	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
<b>DORI</b>	Detección 90 m Observación 36 m Reconocimiento 18 m Identificación 9 m Filtro mecánico ICR
<b>Día / Noche</b>	
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30º C ~ 60º C
<b>Material</b>	Metal
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67
<b>Dimensiones</b>	94.1 mm (Al) x 110.5 (Ø) mm
<b>Peso</b>	425 g