

UV-IPC3615LE-ADF28K-G - Cámara Turret IP 5 Megapixel Gama Easy 1/2.7" Progressive Scan CMOS Lente 2.8 mm



Precio: 161.6062€

SKU: UV-IPC3615LE-ADF28K-G

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3615le-adf28k-g/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Resolución: 87

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Turret IPGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOS5 Megapixel (2880x1620)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución de imagen	5 Megapixel (2880X1620)
Tasa main stream	Main Stream: 5MP (2880*1620), Max 25fps;4MP (2560*1440), Max 25fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;
Tasa Extra stream	720P (1280*720), Max 25fps
Compresion	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	2.8 mm

Iluminación mínima	0.003Lux (F1.6, AGC ON)
Alcance infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Interfaz red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 6 W, PoE IEEE802.3af
Temp.funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	?118 x 95mm
Peso	350 g