

---

## UV-IPC3615SB-ADF28KMC-I0 - Cámara Turret IP 5 Megapixel



**Precio: 269.343€**

SKU: UV-IPC3615SB-ADF28KMC-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3615sb-adf28kmc-i0/>

### PRODUCT INFORMATION

**Lente: 60**

**Resolución: 87**

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

Uniview

Cámara Turret IP

Gama Prime

1/2.7" Progressive Scan CMOS

5 Megapixel (2880x1620)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

WDR 120dB

Compresión Ultra265/H.265/H.264

Micrófono integrado

Speaker

Funciones inteligentes

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Protección contra sobretensiones

Ranura para microSD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

---

## Compatible con ONVIF

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	Prime
<b>Sensor de imagen</b>	1/2.7" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	5 Megapixel (3072x1728)
<b>Tasa Main Stream</b>	30 fps (3072x1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080)
<b>Tasa Extra Stream</b>	2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Lente</b>	2.8 mm
<b>Iluminación mínima</b>	0.003Lux (F2.0, AGC ON)
<b>Alcance Infrarrojos</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b>	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
<b>Funciones inteligentes</b>	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Audio</b>	Micrófono incorporado
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100 BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30º C ~ 60º C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
<b>Dimensiones</b>	191x 75 x 74mm
<b>Peso</b>	410 g