



Precio: 272.5125€

SKU: UV-IPC3615SE-ADF28KM-WL-I0

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3615se-adf28km-wl-i0/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Resolución: 87

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

Uniview Cámara Turret IP Gama Prime 1/2.7" Progressive Scan CMOS 5 Megapixel 16:9 (2880x1620) Lente 2.8 mm LEDs de luz blanca para imagen en color 24/7 Alcance 30 m WDR 120 dB Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas) Compresión Ultra265/H.265/H.264 Micrófono integrado Funciones inteligentes Audio PoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones Ranura para microSD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	25 fps (2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296) 30 fps (1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º: 720p (1 ~ 30 FPS), 3º: D1 (1 ~ 25 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm

Iluminación mínima	0.001 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	110.5 (d) x 94.1 (Al) mm
Peso	440 g