

UV-IPC3618LE-ADF28K-G - Cámara Turret IP 8 Megapíxel Gama Easy



Precio: 221.8125€

SKU: UV-IPC3618LE-ADF28K-G

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3618le-adf28k-g/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 60

Resolución: 100

WIFI: 65

WDR: 64

Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewCámara Turret IPGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOS8 Megapíxel (2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840*2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm

Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	No
Audio	Microfono incorporado G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Grado de protección	IP67
Dimensiones	7118 x 95mm
Peso	360 gr