

---

# UV-IPC3618SB-ADF28KM-I0 - Cámara Turret IP 8 Megapixel. Gama Prime



**Precio: 310.4644€**

SKU: UV-IPC3618SB-ADF28KM-I0

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3618sb-adf28km-i0/>

## PRODUCT INFORMATION

**Lente: 60**

**Resolución: 100**

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

UniviewCámara Turret IPGama Prime1/2.7" Progressive Scan CMOS8 Megapixel (3840x2160)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoSpeakerFunciones inteligentesPoE IEEE802.3afImpermeable IP67Protección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Marca              | Uniview                                                         |
| Gama               | Prime                                                           |
| Sensor de imagen   | 1/2.7" Progressive Scan CMOS                                    |
| Resolución máxima  | 8 Megapixel (3840x2160)                                         |
| Tasa Main Stream   | 20 fps (3840x2160) 30 fps (3072x1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080) |
| Tasa Extra Stream  | 2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)                       |
| Compresión         | Ultra265/H.265/H.264                                            |
| Lente              | 2.8 mm                                                          |
| Iluminación mínima | 0.01Lux (F2.0, AGC ON)                                          |

---

|                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alcance Infrarrojos</b>              | 30 m                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mejoras de imagen</b>                | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR                                                                                                                                         |
| <b>SIP (Smart Intrusion Prevention)</b> | Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida |
| <b>Funciones inteligentes</b>           | Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje                                                                                                                                      |
| <b>Día / Noche</b>                      | Filtro mecánico ICR                                                                                                                                                                                       |
| <b>Almacenamiento interno</b>           | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB                                                                                                                                                                               |
| <b>Video Backup</b>                     | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD                                                                                                                                   |
| <b>Audio</b>                            | Micrófono incorporado                                                                                                                                                                                     |
| <b>Interfaz de red</b>                  | Ethernet 10/100 BaseT                                                                                                                                                                                     |
| <b>Acceso remoto</b>                    | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)                                                                                                                                       |
| <b>Interoperabilidad</b>                | ONVIF                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alimentación</b>                     | DC 12 V / 5 W, PoE IEEE802.3af                                                                                                                                                                            |
| <b>Temp. funcionamiento</b>             | -30° C ~ 60° C                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grado de protección</b>              | Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones                                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiones</b>                      | Ø110 x 94mm                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                             | 440 g                                                                                                                                                                                                     |