

# **UV-IPC3624LE-ADF28K-WL - Cámara Turret IP 4 Megapixel Gama Prime Lente 2.8 mm / WDR / Tarjeta microSD**



**Precio: 176.4994€**

SKU: UV-IPC3624LE-ADF28K-WL

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/camaras-turret-ip/uv-ipc3624le-adf28k-wl/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Lente: 60**

**Resolución: 108**

**Categorías: Cámaras IP Turret, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

UniviewCámara Turret IPGama Prime1/1.8" Progressive Scan CMOS4 Megapíxel (2688x1520)Lente 2.8 mm0 LuxColorHunter, imagen a color 24/7Luz blanca alcance 30mWDR 120dBCompresión Ultra265/H.265/H.264Micrófono integradoModo pasilloDetección de cuerpo humanoPoE IEEE802.3afProtección contra sobretensionesRanura para microSDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFImpermeable IP67

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>Marca</b>	Uniview
<b>Gama</b>	Prime
<b>Sensor de imagen</b>	1/1.8" Progressive Scan CMOS
<b>Resolución máxima</b>	4 Megapíxel (2688x1520)
<b>Tasa Main Stream</b>	4MP (2688*1520, 2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296), 1080P (1920*1080), 720P (1280*720)@30fps
<b>Tasa Extra Stream</b>	720P (1280*720), D1 (720*576), 640*360@30fps
<b>Compresión</b>	Ultra265/H.265/H.264
<b>Lente</b>	2.8 mm (H: 110.4°, V: 60.5°, D: 115.2°)

---

<b>DORI</b>	D: 43.4 m O: 17.4m R: 8.7m I: 4.3m
<b>Iluminación mínima</b>	ColorHunter, imagen a color 24/7 0.0005Lux (F1.0 AGC ON)
<b>Día / Noche</b>	Filtro mecánico ICR
<b>Alcance Luz blanca</b>	30 m
<b>Mejoras de imagen</b>	WDR (120dB), 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
<b>Funciones inteligentes</b>	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje Cruce de línea, Intrusión (Detección de cuerpo humano)
<b>Almacenamiento interno</b>	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
<b>Video Backup</b>	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
<b>Audio</b>	Micrófono incorporado
<b>Compresión de audio</b>	G.711U, G.711A
<b>Audio BitRate</b>	64Kbps
<b>Frecuencia de muestreo</b>	8 KHz
<b>Interfaz de red</b>	Ethernet 10/100M BaseT
<b>Acceso remoto</b>	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (G, S y T)
<b>Alimentación</b>	DC 12 V / 11 W, PoE IEEE802.3af
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30º C ~ 60º C
<b>Grado de protección</b>	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
<b>Dimensiones</b>	129 (Ø) x 110 (Al) mm
<b>Peso</b>	640 g