
UV-IPC6312LR-AX4-VG - Cámara motorizada IP 2 Megapixel Gama Easy



Precio: 324.2606€

SKU: UV-IPC6312LR-AX4-VG

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-ptz/uv-ipc6312lr-ax4-vg/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

Resolución: 63

WDR: 64

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UNIVIEWCámara IP PTZGama Easy1/2.7" Progressive Scan CMOS2 Megapíxel (1920x1080)Lente varifocal 2.8~12mmIR Alcance 50 mCompresión Ultra 265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTFunciones inteligentesImpermeable IP66IRCUTWDR 120dBAudioPoe (IEEE 802.3afAutotrackingGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.002 lux (F1.6,AGC ON)
Iluminación infrarroja	IR (50 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 2.8~12mm (Zoom óptico 4X)
Zoom digital	4X

Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Motion detection, Audio detection, Tampering Alarm, Objeto abandonado, Autotracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, preset patrol,
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	Compresión G.711U,G.711A
Control PTZ	Mediante acceso por red, RS485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 15W
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	133mm x 248mm
Peso (sin soporte)	840 g
Funciones inteligentes	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, entrada/salida de área