

UV-IPC6652EL-X33-VF - Cámara motorizada IP 2 Megap



Precio: 3051.7987€

SKU: UV-IPC6652EL-X33-VF

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-ptz/uv-ipc6652el-x33-vf/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 63

WDR: 64

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UNIVIEW Cámara IP PTZ Gama Pro Velocidad hasta 300°/s Zoom óptico 33X 1/2.8"

Progressive Scan CMOS 2 Megapixel (1920x1080) 60fps Lente varifocal

4.5~148.5mm IR Láser Alcance 500 m Compresión Ultra

265/H.265/H.264/MJPEG WDR 120dB Funciones inteligentes Protección Inteligente de

Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)

1024 presets Salida de vídeo BNC PoE IEEE 802.3at Impermeable IP66 IR

CUT Audio Alarmas Grabación en tarjeta SD Interfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Marca UNIVIEW

Sensor de imagen 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Resolución 2 Megapixel (1920x1080)

Iluminación mínima 0.001 Lux (color)

Iluminación infrarroja Láser IR 500 metros

Compresión Ultra 265/H.265/H.264

Óptica Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)

Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, EIS, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio, Objeto retraido, Objeto abandonado
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada / 1 relay
Alarmas	2 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 58W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40° C ~ +70° C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	385 mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5700 g