

UV-IPC9312LFW-AF28-2X4 - Cámara motorizada IP 2 Megapixel Gama Easy



Precio: 476.8237€

SKU: UV-IPC9312LFW-AF28-2X4

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-ptz/uv-ipc9312lfw-af28-2x4/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

Resolución: 63

WDR: 64

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UNIVIEWCámara IP PTZGama Easy1/2.8" Progressive Scan CMOS2 Megapíxel (1920x1080)Lente fija PTZ 2.8mmLente varifocal PTZ 2.8~12mmIR Lente fija alcance 10 mIR PTZ alcance 50 mCompresión Ultra 265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTImpermeable IP66IR CUTWDR 120dBAudio2 micrófonos incorporadosAutotrackingGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.002 lux (F1.6,AGC ON)
Iluminación infrarroja	IR (50 m)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 2.8~12mm (Zoom óptico 4X)

Zoom digital	4X
Wifi	IEEE802.11b/g/n
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, Smart IR, Privacy Masking, ROI
Videoanálisis	Motion detection, Audio detection, Tampering Alarm, Objeto abandonado, Autotracking
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~345°, Vertical: -10°~110°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~ 50° /s, Vertical: 0.1° ~40° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 50° /s, Vertical: 40° /s
Posiciones preestablecidas	256 preset, preset patrol,
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	Compresión G.711U,G.711A
Control PTZ	Mediante acceso por red, RS485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 12W
Temp. funcionamiento	-10° C ~ +55° C
Grado de protección	Impermeable IP66 / Protección contra sobretensiones
Dimensiones (sin soporte)	133mm x 248mm
Peso (sin soporte)	860 g