
**UV-IPCOUNT-Z-4 - Domo IP 4 Mp / 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Gama Prime Deep Learning | Inteligencia Artificial Lente motorizada
AF 2.8~12 mm**



Precio: 364.4062€

SKU: UV-IPCOUNT-Z-4

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-domos-fijos/uv-ipcount-z-4/>

PRODUCT INFORMATION

Lente: 1480

POE: 1472

Resolución: 108

Categorías: Cámaras IP Domo Fijos, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

Cámara IP

Gama Prime

1/1.8" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2688x1520)

Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux - IR Alcance 40 m

Compresión Ultra265/H.265/H.264

Análisis inteligente profundo mediante tecnología Deep Learning

Conteo de personas | Precisión 95%

Detección de rostro | Hasta 40 rostros en una misma escena

Smart Intrusion Prevention (alarma por detección de humanos o vehículos)

Funciones inteligentes

RJ-45 10/100 BaseT

Audio

Alarms

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67, IK10

IR CUT

WDR 120dB

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TECNICAS Gama

Prime

Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	2688x1520 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264 (Triple Stream)
Lente	Motorizada 2.8~12mm @ F1.2 Autofocus
Iluminación mínima	0.0005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	True WDR (120dB), Marca de agua, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funciones inteligentes	Este modelo utiliza tecnología avanzada Deep Learning. Conteo de personas (precisión 95%) , Captura de rostro (captura de hasta 40 rostros en una misma escena con una precisión superior al 98%), Cruce de línea, Detección de intrusión, Entrada y salida de zona, Objeto en movimiento, Objeto abandonado, Cambio de escena, Detección de audio Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Filtro mecánico ICR
Día / Noche	
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / AC 24 V / 4.5-10 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	111.3 mm (Fo) x 148 (Ø) mm
Peso	960 g