
UV-NVR-104S3-P4 - Grabador NVR Uniarch 4 CH vídeo / 4 CH PoE



Precio: 117.2437€

SKU: UV-NVR-104S3-P4

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-nvr-4ch/uv-nvr-104s3-p4/>

PRODUCT INFORMATION

Interfax Auxiliar: 91

Switch POE / Consumo: 1482

Grabación Main Stream: 1516

Ancho de Banda: 113

WIFI: 65

Categorías: Grabadores IP NVR 4CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniarch

UniarchGrabador NVR para cámaras IP4 CH4 CH PoEAncho de banda soportado 64 MbpsResolución máxima 6 MegapíxelAdmite funciones inteligentesCompresión Ultra 265/H.265/H.264Salida de audioSalida HDMI Full HD y VGA2 x USB 2.0RatónEspacio para 1 HDD de hasta 6 TBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniarch
Entradas para cámaras IP	4 Canales IP / 4 canales PoE
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Audio bidireccional	1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Funciones generales	Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de vídeo, entrada de alarma
Funciones inteligentes desde la cámara	* Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área, detección de audio y configuración Auto-Tracking en PTZs
SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara	* Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma)
Backup externo	* Necesita cámara IP con función SIP Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Alimentación	DC 12 V, < 6W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Dimensiones / Peso	42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg