

UV-NVR-106S3 - Grabador NVR Uniarch. 6 CH vídeo / Compresión Ultra 265



Precio: 79.218€

SKU: UV-NVR-106S3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/grabadores-ip-nvr-6ch/uv-nvr-106s3/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 113

Grabación Main Stream: 1516

Interfax Auxiliar: 1563

WIFI: 65

Categorías: Grabadores IP NVR 6CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniarch

UniarchGrabador NVR para cámaras IP6 CHAncho de banda soportado 64

MbpsResolución máxima 6 MegapíxelAdmite funciones inteligentesCompresión Ultra

265/H.265/H.264Salida de audioSalida HDMI Full HD y VGA2 x USB

2.0RatónEspacio para 1 HDD de hasta 6 TBIInterfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniarch
Entradas para cámaras IP	6 Canales IP
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	1x6Mpx @ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Audio bidireccional	1 salida RCA
Salidas de video	1 HDMI Full HD, 1 VGA

Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Funciones generales	Detección de movimiento, detección de cuerpo humano, pérdida de video, entrada de alarma * Para recibir eventos de entrada de alarma, se necesita una cámara con entradas de alarma
Funciones inteligentes desde la cámara	Intrusión en área, cruce de línea, entrada en área, salida de área, detección de audio y configuración Auto-Tracking en PTZs * Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador
SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara	Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma)
Backup externo	* Necesita cámara IP con función SIP Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Alimentación	DC 12 V, < 6W (Sin disco duro)
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Dimensiones / Peso	42(AI) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg