
UV-NVR502-32B-P16 - Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime



Precio: 851.8575€

SKU: UV-NVR502-32B-P16

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-nvr-32ch/uv-nvr502-32b-p16/>

PRODUCT INFORMATION

Interfax Auxiliar: 140

Alarmas: 1535

Ancho de Banda: 1501

Grabación Main Stream: 1481

WIFI: 65

Categorías: Grabadores IP NVR 32CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewGrabador NVR para cámaras IPGama Prime16 CH16 CH PoEAncho de banda soportado 320 MbpsResolución máxima 8 Megapíxel2 x RJ45Compresión Ultra265/H.265/H.264Salida VGA y HDMI 4K RatónEspacio para 2 HDDCompatible con ONVIFFunciones InteligentesCompatible con conteo de personasCompatible con detección de vehículosCompatible con SIPCompatible con detección de fuego y temperaturaUMD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Canales	32 canales
Canales PoE	16 canales
Interface PoE	16 Interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10M/100M
Potencia máxima	Máx. 30 W para un solo puerto Máx. 240 W en total

Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Grabación Main Stream	8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Funciones inteligentes por cámara	8 canales
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)
Conteo de personas	Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de multitudes
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Alarmas	8 Entradas / 2 salidas
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	12 V CC/3,3 A ? 20 W (sin disco duro)
Dimensiones / Peso	380mm × 315mm × 53mm / 2,6 Kg
