
UV-NVR508-64B - Grabador NVR para cámaras IP Gama Prime



Precio: 967.2975€

SKU: UV-NVR508-64B

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-nvr-64ch/uv-nvr508-64b/>

PRODUCT INFORMATION

Interfax Auxiliar: 122

Ancho de Banda: 1501

Grabación Main Stream: 1481

Switch POE / Consumo: 1564

WIFI: 65

Alarmas: 1535

Categorías: Grabadores IP NVR 64CH, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

UniviewGrabador NVR para cámaras IPGama Prime64 CHAncho de banda soportado 320 MbpsResolución máxima 16 Megapixel2 x RJ45Compresión Ultra265/H.265/H.264Salida VGA y HDMI 4KRatónEspacio para 8 HDDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Gama	Prime
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 160 Mbps salida

Grabación Main Stream	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Capacidad	VGA: 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60 Ultra 265/H.265: 2x16MP@30, 2x12MP@30, 4x4K@30, 6x5MP@30, 8x4MP@30, 10x3MP@30, 16x1080P@30, 32x960P@25, 36x720P@30, 64xD1
Funciones inteligentes por cámara	H.264: 2x16MP(4800x2688)@30, 2x12MP@30, 2x4K@30, 4x5MP@30, 6x4MP@30, 8x3MP@30, 14x1080P@30, 28x960P@25, 30x720P@30, 64xD1
Detección de VCA por cámara	8 canales
Método de grabación	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)
Backup externo	Manual, programada, detección de movimiento
Audio bidireccional	Memoria USB / HDD USB
Alarmas	1 entrada / 1 salida RCA
Almacenamiento interno	16 Entradas / 4 Salidas
Comunicación	8 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Acceso remoto	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Alimentación	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Dimensiones / Peso	100~240V AC / 32W
	442mm × 426mm × 89mm / 4 Kg