

---

## UV-TS8CR-Z - Cámara IP panorámica 2 Megapíxel (192



**Precio: 1154.3756€**

SKU: UV-TS8CR-Z

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-ts8cr-z/>

### PRODUCT INFORMATION

**Resolución: 63**

**Alcance IR: 101**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Alarmas: 127**

**Lente: 1543**

**Micrófono Integrado: 61**

**Protección: 69**

**Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD**

**Etiquetas: Uniview**

UniviewCámara IP LPRGama Pro1/2.8" Progressive Scan CMOS2 Megapíxel (1920x1080)Zoom óptico 10xLente 4.7-47mm0 LuxIR Alcance 50 m4 LED IRCompresión Ultra265/H.265/H.264RJ-45 10/100 BaseTAlarmaAudioLectura de matrículasImpermeable IP67Antivandálica IK10IR CUTWDR (120 dB)Grabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Marca             | Uniview                      |
| Gama              | Pro                          |
| Sensor de imagen  | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 2 Megapíxel (1920x1080)      |
| Tasa Main Stream  | 1080P, 720P, D1              |

---

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasa Extra Stream      | 2º: 720P,D1,2CIF,CIF 3º: D1, 2CIF, CIF                                              |
| Compresión             | Ultra265/H.265/H.264                                                                |
| Lente                  | Lente 4.7-47mm   Zoom óptico 10x                                                    |
| Iluminación mínima     | 0.001 Lux (Color)                                                                   |
| Alcance Infrarrojos    | 50 m   4 Leds                                                                       |
| Mejoras de imagen      | WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| Día / Noche            | Filtro mecánico ICR                                                                 |
| Almacenamiento interno | Tarjeta MicroSD, Max 128 GB                                                         |
| Alarmas                | 2 entrada / 1 relay                                                                 |
| Audio                  | 1 entrada / 1 salida                                                                |
| Funciones inteligentes | Lectura de matrículas                                                               |
| Interfaz de red        | Ethernet 10/100 BaseT                                                               |
| Acceso remoto          | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)                 |
| Interoperabilidad      | ONVIF                                                                               |
| Alimentación           | AC12V±25%/ 20W                                                                      |
| Temp. funcionamiento   | -40° C ~ 60° C                                                                      |
| Grado de protección    | Impermeable IP67                                                                    |
| Dimensiones            | 386mm x 126mm x 130mm                                                               |
| Peso                   | 2kg                                                                                 |
| POE                    | 802.3at, clase 4                                                                    |