
UV-XVR301-04G3 - Videograbador 5n1 4CH HDTVI/AHD/CVBS+2 extra IP



Precio: 101.9606€

SKU: UV-XVR301-04G3

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-4ch/uv-xvr301-04g3/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 120

Grabación Main Stream: 92

Interfax Auxiliar: 91

Protocolo: 94

WIFI: 65

Categorías: Grabadores XVR HD 4CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: Uniview

UniviewDVR 5n1Gama Easy4 CH vídeo BNC (sustituibles por IP)AHD, TVI, CVI, CVBSAncho de banda soportado 24 MbpsResolución máxima IP 4 MpxResolución máxima analógico 5 MpxAudioSalida HDMI y VGARS4852 x USB 2.0RatónEspacio para 1 HDD de hasta 6 TBInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Uniview
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4CH BNC
Configuración híbrida	Hasta 6 Canales IP (4Mpx) sustituyendo todos los canales BNC
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA

Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución máxima grabación IP	4 Mpx
Resolución de grabación analógica	TVI/AHD: 5MP@20FPS (primer canal); 5MP@12fps; 4MP@30fps (primer canal); 4MP@15fps; 1080P@30fps; 720P@60fps CVI:5MP@20fps(primer canal); 4MP@30fps (primer canal); 4MP@15fps; 1080P@30fps; 720P@30fps Soporta CVBS
Codificación grabación Main Stream	*Para la correcta visualización en directo, la combinación de resolución y FPS de las cámaras analógicas conectadas debe ser igual o inferior a las especificaciones indicadas, pero en ningún caso superior. 5MP Lite@12fps; 4MP Lite@15fps; 1080P Lite@15fps; 1080P@15fps; 720P@30fps
Codificación grabación Extra Stream	D1@30FPS(máx)
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Interfaz externa	2 x USB (Ratón y backup) / RJ45 10M/100M/1000M (Ethernet) / RS485
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 12 V / 8 W
Dimensiones / Peso	46 (Al) x 260 (An) x 240 (Fo) mm / 1.1 kg