

UV-ZAF1091-IPC2328-CNEX - Cámara IP Explosión Proof 8 Mpx 1/2.7" Progressive Scan CMOS



Precio: 2693.4375€

SKU: UV-ZAF1091-IPC2328-CNEX

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-bullet/uv-zaf1091-ipc2328-cnex/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Cámaras IP Bullet, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: Uniview

Uniview Cámara IP Bullet Explosion Proof Gama Pro 1/2.8" Progressive Scan CMOS 8 Megapíxel (3840x2160) Lente Motorizada 2.8-12 mm 0 Lux IR Alcance 50 m Entrada/Salida de audio Entrada/Salida de alarma Compresión Ultra265/H.265/H.264 PoE IEEE 802.3af IR CUT WDR 120dB Funciones inteligentes Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF Impermeabilidad IP68 Acero inoxidable Explosion-proof CNEX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	UNIVIEW
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	H.265+ / H265 / H.264+ / H264 / MJPEG
Lente	Motorizada 2.8 - 12 mm AF

Iluminación mínima	0.005 Lux / IR 50 m
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Audio	1/1
Alarmas	2/1
Interfaz Comunicación	Ethernet 10/100M BaseT 1 RS485
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Alimentación	DC 12 V / 5W, Poe IEEE 802.3af
Grado de protección	IP68
Carcasa	Carcasa acero inoxidable 304 anticorrosión
Certificado	CNEX
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +60° C
Dimensiones	319*144*168mm
Peso	6.5 kg