
VTH8641KMS-WP - Monitor Interior 10" de Superficie para Videoportero IP Pantalla Táctil SD 6E 1S WiFi PoE



Precio: 552.1179€

SKU: VTH8641KMS-WP

Link: <https://mundicam.ati.c.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth8641kms-wp/>

PRODUCT INFORMATION

WIFI: 138

Categorías: Monitores, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Elegante diseño en aleación de aluminio
Sistema operativo Linux integrado
Pantalla táctil capacitiva de 10", 1024×600
Muestra la imagen de la cámara cuando recibe una llamada de la placa de calle
Zona de alarma cableada de 6 canales
Envía mensajes SOS al centro de gestión
Conexión Wi-Fi
PoE estándar
Altavoz y micrófono de alto rendimiento que produce llamadas de voz de alta calidad
Modo No Molestar personalizable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Protocolo de red	RTSP; RTP; SORBO; DNS; SSH
Básico	
Tipo de pantalla	Pantalla tactil capacitiva
Monitor	TFT de 10"
Resolución de la pantalla	1024 × 600
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo audio	audio bidireccional
Mejora de sonido	Supresión de eco

Tasa de bits de audio	16kHz; 16 bits
Función	
Modo de comunicación	digital completo
Liberación de información	Recibir y ver información de texto publicada por el centro de gestión
Modo NOM	Se puede configurar el período de no molestar; Modo no molestar
Número de extensiones	Villa: 9
	Apartamento: 4
Wifi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/802.11g/802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Cifrado de seguridad inalámbrica	WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK
Almacenamiento	Tarjeta micro SD (hasta 64 GB)
Actuación	
Caja	Metal
Alarma	
llamada de socorro	Sí
Puerto	
Entrada de alarma	6
Salida de alarma	1
timbre de la puerta	Sí (use cualquier puerto de entrada de alarma)
La red	Una Ethernet de 10/100 Mbps
General	
Color	plata
Fuente de alimentación	12 V CC
	1 A PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE; FCC
Accesorio	Soporte y cable plano de alarma (incluido)
Dimensiones	250 mm × 190 mm × 23,5 mm (9,84" × 7,48" × 0,93")
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a 131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–95% HR (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3.000 m (9.842,52 pies)
El consumo de energía	En espera ? 3W; trabajando ? 7W
Peso neto	0,67 kg (1,47 libras)
Peso bruto	0,85 kg (1,87 libras)