
VTO1210C-X-S1 - Estación Exterior Edificios para Videoportero IP con Cámara 1.3MP 4mm IP54 IK07 Pantalla 3"



Precio: 452.6669€

SKU: VTO1210C-X-S1

Link: <https://mundicam.atiic.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto1210c-x-s1/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Placas, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Estación de videoportero SIP Dahua apta para exteriorH.264CMOS de 1,3MP. óptica de 4 mm (95°)G.711Audio bidireccional2 entradas de alarmaRS485IP54, IK07CC de 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema operativo Linux embebido

Compresión de vídeo H.264

Sensor de imagen CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles

Óptica de 4 mm

Ángulo de visión de 95°(H), 71°(V), 52°(D)

Compresión de audio G.711

Audio bidireccional

Micrófono omnidireccional

incorpora altavoz

Pantalla STN de 3" (128x64)

Botones mecanicos

Lector de tarjetas Mifare

Inducción por acercamiento del cuerpo a 0,6 metros

1 puerto RS485

2 entradas de alarma (1ch desbloqueo de puerta, 1ch feedback)

1 puerto de control de puerta

Tamper antisabotaje

Interfaz de red 10/100Mbps

Protocolo de red TCP/IP

Grado de protección IP54

Protección antivandálica IK07

Construido en acero inoxidable

Instalación empotrada o de superficie

Alimentación: 12V CCV

Consumo: ?1W (reposo), ?10W (funcionamiento)

Temperatura de funcionamiento de -40C ~ +60°C

Humedad relativa de 10% ~ 90%

Dimensiones: 143 (An) x 406 (Al) x 42 mm

peso: 1,6 kg