

VTO1301R-W - Estación Exterior de Videoportero IP Wifi con Cámara 2MP WiFi AUDIO bidireccional



Precio: 145.0635€

SKU: VTO1301R-W

Link: <https://mundicam.atc.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto1301r-w/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 63

WIFI: 138

Categorías: Placas, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Diseño ultradelgadoEl material PC y ABS lo hacen ideal para uso en interiores y exterioresOfrece llamada de voz bidireccional con monitores interioresLos mensajes de video y voz de los visitantes se pueden verificar en el monitor interiorVideollamada a través de la aplicaciónIluminación IR y WDR automáticoConexión wifiClasificación IP65H.264 y H.265

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
Protocolo de red	RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SORBO; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF
Básico	
Reducción de ruido	NR 3D; NR 2D
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo audio	Audio bidireccional
Mejora de sonido	Supresión de eco/reducción de ruido digital; Supresión de eco; Reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits

Función	
Configuración Web	Sí
Wifi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE 802.11b; IEEE802.11g; IEEE 802.11n
Rango de frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Actuación	
Caja	PC + ABS
Alarma	
Alarma de manipulación	Sí
General	
Color de apariencia	gris claro
Fuente de alimentación	12–33 V CC, 1 A
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE; FCC
Accesorio	Incluido: cable plano de alimentación de alarma, funda para lluvia
Dimensiones del producto	140,7 mm x 50,7 mm x 27 mm (5,54" x 2,00" x 1,06")
Proteccion	IP65
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +55 °C (–40 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3000 m (0 pies–9842,51 pies)
El consumo de energía	? 3 W (en espera), ? 5 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,34 kg (0,75 libras)
Peso neto	0,13 kg (0,29 libras)