

VTO2202F-P-S2 - Estación Exterior para Videoporteros



Precio: 244.5209€

SKU: VTO2202F-P-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto2202f-p-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Placas, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Videoportero para IP.Cámara 2MP CMOS, HD Full Color.Ángulo de visión de 160º Fisheye.Standard PoE.Realiza llamada de vídeo al monitor interior o a smartphone.Permite al visitante dejar mensajes de audio y vídeo.Soporta apertura de puerta remota mediante monitor interior o a través de smartphone.Protección: IP65, IK07. Aleación de aluminio.Montaje empotrado o en superficie con accesorios.Alimentación por 2 hilos, RJ45 o PoE, DC12V@1A.Dimensiónes y peso: 130x96x28.5mm / 0.35Kg.*Opcional módulo para apertura de segunda puerta DEE101B.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Sistema operativo

Sistema operativo Linux integrado

Tipo de botón

Mecánico

interoperabilidad

ONVIF; CGI

Protocolo de red

SORBO; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Básico

Cámara

Cámara ojo de pez colorida HD CMOS de baja iluminación de 1/2,5" y 2 MP

horizontales: 168,6°; verticales: 87,1; diagonal: 176,7°

Campo de visión

1,9mm

Longitud focal

120dB

WDR

NR 3D

Reducción de ruido

H.265

Compresión de video

50 Hz:

Resolución de video

Transmisión principal (720P a 25 fps), transmisión secundaria (1080P a 25 fps)

60 Hz:

Transmisión principal (720P a 30 fps), transmisión secundaria (1080P a 30 fps)

Velocidad de fotogramas de vídeo	25 fps
Bitrate de vídeo	256 Kbps a 4 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR)
Compresión de audio	G.711u
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo audio	comunicación de voz bidireccional
Mejora de sonido	Supresión de eco/reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 KHz, 16 bits
Luz indicadora de estado	3
Puerto	
cerradura electrica	1
Salida de alarma	1
Salida de potencia	1 canal 12 V CC 100 mA
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	Un puerto de red RJ45 10M/100M
General	
Color de apariencia	Plata
Fuente de alimentación	Commutador Dahua de 2 hilos (distancia máxima de la fuente de alimentación 50 m) DC 48V 1A Standard PoE
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje empotrado/superficie
Certificaciones	CE; FCC; UL
Accesorio	Montaje empotrado/superficie
Dimensiones del producto	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Protección	IK07; IP65
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %-90 % (HR, sin condensación)
Altitud de funcionamiento	0 m-3000 m
El consumo de energía	? 12W
Peso neto	0,35 kg (0,77 libras)
Peso bruto	0,4 kg (0,88 libras)