
VTO2202F-P-S2-B - Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos/RJ45 PoE con Cámara 2MP IP65 IK07 160º Fisheye. Color negro



Precio: 261.9909€

SKU: VTO2202F-P-S2-B

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto2202f-p-s2-b/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Placas, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Panel frontal de aluminio anodizado.Cámara ojo de pez CMOS de 2 MP, HD, colorida, 160° y baja iluminación.Función de videoportero.Función de control de acceso que admite dos cerraduras.Aplicación para teléfono móvil, habla con el visitante o desbloquea la puerta de forma remota desde tu teléfono.Compatible con interfaz de 2 cables e interfaz RJ45.IK07 y IP65.Admite H.265.Soporte de superficie y montaje empotrado.PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolo de red	SIP; P2P; IPv4; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
Básico	
Cámara	Cámara de ojo de pez HD de baja iluminación, 1/2,5" y 2 MP CMOS
Campo de visión	Horizontal: 168,6°; vertical: 87,1; diagonal: 176,7°
Longitud focal	1,9 milímetros
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB
Reducción de ruido	3D NO
Compresión de vídeo	H.265
Resolución de vídeo	50 Hz:

Transmisión principal (720P a 25 fps), transmisión secundaria (1080P a 25 fps)

60 Hz:

Velocidad de cuadros del vídeo	Transmisión principal (720P a 30 fps), transmisión secundaria (1080P a 30 fps)
Velocidad de bits del vídeo	25 fps
Compensación de luz	256 Kbps a 4 Mbps
Día/Noche	el auto es
Compresión de audio	Automático (ICR)
Entrada de audio	G.711a; G.711u; PCM
Salida de audio	1 canal
Modo de audio	Altavoz incorporado
Mejora de audio	Comunicación de voz bidireccional
Velocidad de bits de audio	Supresión de eco, reducción de ruido digital
Luz indicadora de estado	16 kHz, 16 bits
Puerto	3
Puerto RS-485	1
Salida de alarma	1
Potencia de salida	1 canal 12 VCC 100 mA
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	Un puerto de red RJ45 10M, 100M
Almacenamiento	Tarjeta micro SD (hasta 64 GB)
General	
Color de apariencia	Plata
Fuente de alimentación	Commutador Dahua de 2 cables (distancia máxima de alimentación 50 m) CC 48 V 1 A PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje empotrado en superficie
Certificaciones	QUÉ; FCC; el
Accesorio	Montaje empotrado/superficial
Dimensiones del producto	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Protección	IK07; IP65
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a 140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa, sin condensación)
Altitud de operación	0 m–3000 m
Consumo de energía	? 12 W
Peso neto	0,35 kg (0,77 libras)
Peso bruto	0,4 kg (0,88 lb)