

VTO3211D-P4-S2 - Estación Exterior de Videoportero IP 4-botones con Cámara 2MP PoE Mifare IK08 IP65 129º



Precio: 277.1411€

SKU: VTO3211D-P4-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/vto3211d-p4-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 63

Categorías: Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Carcasa de aleación de aluminio Temperatura de funcionamiento de -30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F) IP65 e IK08 Iluminación IR y visión nocturna Desbloqueo de tarjeta, desbloqueo de aplicaciones y desbloqueo de monitor interior Dos Audio bidireccional y llamada de voz a través de la aplicación Capacidad de la tarjeta: 10,000 Alarma de manipulación PoE estándar Control de dos cerraduras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Sistema operativo

Sistema operativo Linux integrado

Tipo de botón

Mecánico

Interoperabilidad

ONVIF

Protocolo de red
básico

SORBO; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP

Cámara

CMOS de 1/2,8" y 2 MP de alta definición, baja iluminación/WDR/color/IR

Punto de vista

Horizontal: 129°; vertical: 74°; diagonal: 147°

WDR

120dB

Reducción de ruido

Reducción de ruido 3D

Compresión de video

H.264

Resolución de video

Transmisión principal: WVGA, 720P, D1

Cuadros por segundo

Transmisión secundaria: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1

Bitrate de vídeo

PAL: 25 fps

NTSC: 30 fps

256K a 4M

Compensación de luz	IR automático
D/N	Detector magnético ICR
Compresión de audio	G.711Mu; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión y cancelación de eco/reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Función	
Comunicación	Completamente digital
Modo de desbloqueo	Desbloqueo de tarjeta/aplicación/monitor interior
Tipo de tarjeta	tarjeta IC
Detección de movimiento	Detección de movimiento por vídeo
Instantánea automática	La instantánea automática solo se puede habilitar en monitores interiores
Dejar fotos y mensajes	Sí (inserte una tarjeta SD en el monitor interior).
Configuración Web	Sí
Actuación	
Distancia de lectura de tarjetas	3cm-5cm
Caja	PC+aleación de aluminio, estructura de metal.
Capacidad	
Capacidad de la tarjeta	10.000
Puerto	
RS-485	1
Cerradura eléctrica	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Botón Salir	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1, normalmente cerrado por defecto
Red	1 puerto de red de 10Mbps/100Mbps
	(cable plano blanco de 8 núcleos)
Alarma	
Alarma de manipulación	Sí
General	
Color	Negro grisáceo
Fuente de alimentación	12 VCC 1 A PoE estándar
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE/FCC
Accesorio	Cable plano de alarma
Dimensiones	181 mm x 101 mm x 31 mm (7,13" x 3,98" x 1,22")
Grado de protección	IP65
	(Se necesita sellador de silicona, consulte la guía de inicio rápido)
	IK08
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a + 60 °C (-22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%RH-95%RH (sin condensación)
Entorno operativo	Exterior
Altitud de funcionamiento	Por debajo de 3000 m (9842,51 pies)
El consumo de energía	En espera?1W, trabajando?7W
Peso bruto	660 g (5,51 libras)