

VTO3312Q-P - Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos PoE con Cámara 2MP IP65 IK08 Mifare 125º



Precio: 326.9385€

SKU: VTO3312Q-P

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto3312q-p/>

PRODUCT INFORMATION

Resolución: 63

Categorías: Placas, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Diseño de carcasa totalmente metálica Número personalizable de botones Cámara CMOS HD de 1/2,8" y 2 MP Ofrece videollamada bidireccional con monitores interiores Iluminación IR y WDR automático Admite dos cerraduras Llamada de voz y desbloqueo a través de la aplicación Dos cables y RJ-45 conexión Clasificación IK08 e IP65 H.264 y H.265 Desbloqueo con tarjeta ICF Fuente de alimentación PoE Cubierta para lluvia incluida Cubierta frontal rojo-marrón o azul oscuro opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Tipo de botón

Mecánico

interoperabilidad

ONVIF; CGI

Protocolo de red

RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SORBO; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF

Básico

Cámara

Cámara HD de 2 megapíxeles con CMOS de 1/2,8"

alto: 125°; V: 65°; profundidad: 139°

Campo de visión

120dB

WDR

NR 3D; NR 2D

Reducción de ruido

H.264; H.265

Compresión de video

Transmisión principal: 720p, WVGA, D1 y CIF;

Resolución de video

Transmisión secundaria: 1080p, WVGA, D1, QVGA y CIF

Velocidad de fotogramas de vídeo

PAL: 25 fps

Bitrate de vídeo

NTSC: 30 fps

768 kbps–8 Mbps

Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N; Color/B/N
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo audio	Audio bidireccional
Mejora de sonido	Supresión de eco/reducción de ruido digital; Supresión de eco; Reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Función	
Modo de comunicación	digital completo
Modo de desbloqueo	Tarjeta; aplicación; monitor de interior
Tipo de tarjeta	tarjeta de circuito integrado
Instantánea automática	Sí (la tarjeta SD está insertada en el monitor interior o en la estación de puerta)
Dejar vídeos	Sí (se necesita una tarjeta SD insertada en VTH/VTO)
Configuración Web	Sí
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD (máx. 256 GB)
Actuación	
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm–3,5 cm (0"–1,38")
Emitir tarjeta localmente	Sí
Caja	Aleación de aluminio
Capacidad	
Capacidad de la tarjeta	3000
Puerto	
RS-485	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de potencia	1
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	1 puerto RJ-45/dos hilos, 10/100 Mbps autoadaptable
Alarma	
Alarma de manipulación	Sí
General	
Color de apariencia	Gris
Fuente de alimentación	48 V CC, 1 A PoE estándar Dahua interruptor de dos hilos (la distancia máxima de la fuente de alimentación es de 50 m/164,04 pies)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE; FCC
Accesorio	Incluido: cable plano de alimentación de alarma, funda para lluvia
Dimensiones del producto	188,1 mm x 107,2 mm x 30 mm (7,41" x 4,22" x 1,18")
Protección	IP65 IK08
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C (–40 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10 %–90 % (HR), sin condensación
Altitud de funcionamiento	0 m–3000 m (0 pies–9842,51 pies)
El consumo de energía	? 4 W (en espera), ? 8 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,78 kg (1,72 libras)
Peso neto	0,57 kg (1,26 libras)