

VTO4202FB-P-S2 - Estación Exterior Modular para Videoportero IP con Cámara para Series VTO4202FB-X



Precio: 261.9909€

SKU: VTO4202FB-P-S2

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto4202fb-p-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Placas, Videoporteros IP, ? VIDEO IP HD

Etiquetas: dahua

Módulo con cámara para videoportero de series VTO4202FB-X. Para la utilización de estos módulos son necesarios utilizar la caja de montaje para insertar VTM127 o VTM128, y el marco exterior VTM25P2 o VTM24P3. Alimentación: Switch Dahua de 2 hilos (distancia máxima de alimentación 50m) VTNS2003B-2.48Vdc@1A. PoE estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema operativo Linux

Compresión de vídeo H.265

Sensor de imagen CMOS 1/2,5" de 2 megapíxeles

Stream 1: 720P (25 ips)

Stream 2: 1080P (25 ips)

Modo de baja iluminación Colorfull HD con filtro mecánico removible

Óptica fisheye de 1,9 mm

Ángulo de visión: 168,6°(H), 87,1°(V), 176,7°(D)

Modos de imagen: WDR 120dB, 3D-NR

Compresión de audio G.711a, G.711u, PCM

1 entrada de audio

Incorpora altavoz

Comunicación de voz bidireccional

Modos de audio: supresión de eco, reducción digital de ruido

3 indicadores de estado LED

1 salida de alarma

1 puerto de cerradura eléctrica

1 puerto para botón de salida

1 puerto de detección de estado de puerta

1 puerto de control de bloqueo

1 puerto de red RJ45 (10/100M)

Protocolos de red: SIP, P2P, IPv4, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP

Compatibilidad Onvif y CGI

Salida de alimentación 12V CC, 100 mA

Grado de protección IP65

Protección antivandálica IK07

Panel frontal construido en aluminio anodizado

Instalación empotrada o de superficie

Color negro

Alimentación: 48V CC, 1A, mediante switch VTNS2003B-2 no incluido

Admite PoE estándar

Consumo: ?12W

Temperatura de funcionamiento de -30C ~ +60°C

Humedad relativa de 10% ~ 90% (sin condensación)

Dimensiones: 100 (An) x 100 (Al) x 36 mm

Peso: 350 g