

W36AP - Punto de acceso de pared Gigabit de doble banda AC1200



Precio: 82.3782€

SKU: W36AP

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/networking/puntos-acceso/w36ap/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Puntos Acceso, ? NETWORKING

Etiquetas: IP-COM

Calcomanías multicolores para paneles AP coloridosVelocidad inalámbrica concurrente de banda dual de hasta 1167 MbpsDiseño de pared de 86 mm x 86 mm, carcasa ultradelgada y apariencia modernaCompatible con fuente de alimentación PoE estándar, lo que facilita la instalaciónAdmite administración central de IP-COM de sistema completo AC y enrutador empresarial

ESPEICIFICACIONES TECNICAS

| | |
|---|---|
| Banda de frecuencia de trabajo | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,15 0 – 5,250 GHz |
| Estándar de protocolo inalámbrico | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Tasa de acceso de 2,4 GHz | 1-300Mbps |
| Tasa de acceso de 5 GHz | 6-867 Mbps |
| Conexiones máximas de 2,4 GHz | 128 |
| Conexiones máximas de 5 GHz | 128 |
| Puerto Ethernet | 2 puertos de transmisión base 10/100/1000 |
| Botón de reinicio | 1 botón de reinicio |
| Indicadores LED | 1 indicador LED SYS y 1 indicador LED LAN |
| Consumo de energía de todo el dispositivo | Carga completa 7,8 W |
| Modo de fuente de alimentación | IEEE 802.3af |
| Ganancia de antena de 2,4 GHz | 4 dBi |
| Ganancia de antena de 5 GHz | 4 dBi |
| Potencia de salida de 2,4 GHz | 20+/-1,5dBm |
| Potencia de salida de 5 GHz | 16+/-1,5dBm |
| 11b Sensibilidad recibida de 1 Mbps | -95dBm |
| 11n MCS7 Sensibilidad recibida | -73dBm |
| 11a Sensibilidad recibida de 6 Mbps | -93dBm |
| 11ac MCS7 Sensibilidad recibida | -75dBm |