

WXI-AM - Detector PIR panorámico 180° de la serie WX Infinity para exteriores con antimasking por LED activo



Precio: 283.3984€

SKU: WXI-AM

[Link: https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/wxi-am/](https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/wxi-am/)

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detección Perimetral, Detectores PIR Exterior, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Optex

Alcance ajustable hasta 12m, 180°Detección de lados derecho e izquierdo independientesLógica de procesado avanzado SMDA14 pares de zonas de detección horizontales y 2 capas verticalesRango de detección izquierdo/derecho ajustable en 5 nivelesSensibilidad ajustable en 3 nivelesSalida de alarma izquierda, derecha y salida de tamper contra sabotajeIP5512V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector PIR cableado panorámico 180° para exteriores

Antimasking por LED activo

Método de detección: Infrarrojo pasivo

Ángulo de cobertura de 180°

14 pares de zonas de detección horizontales y 2 capas verticales

Alcance ajustable entre 2,5 y 12 metros

Velocidad de detección de 0,3 a 2 m/s

Rango de detección izquierdo/derecho ajustable de modo independiente en 5 niveles

Sensibilidad ajustable en 3 niveles

Autoaprendizaje de la función anti-enmascaramiento digital IR

- Lógica de procesado avanzado SMDA
- Altura de montaje de 0,8 ~ 1,2 metros
- Relé de alarma izquierdo: NC/NA (28V CC, 0,1A)
- Relé de alarma derecho: NC/NA (28V CC, 0,1A)
- Salida de fallo: NC (28V CC, 0,1A)
- Salida de sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)
- Alimentación: 9,5V ~ 18V CC /23 mA a 12V
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad relativa de hasta 95%
- Grado de protección IP55
- Montaje en pared o poste
- Dimensiones: 200 (Al) x 81,5 (An) x 81,2 (Fon) mm
- Peso: 440 g