
WXS-DAM-X5 - Detector doble tecnología panorámico 180° para exteriores con antimasking por LED activo



Precio: 363.957€

SKU: WXS-DAM-X5

[Link: https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/wxs-dam-x5/](https://mundicam.atic.blue/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/wxs-dam-x5/)

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Detección Perimetral, Detectores PIR Exterior, ? INTRUSIÓN

Etiquetas: Optex

Detector Doble Tecnología panorámico 180° de la serie WX Shield para exteriores con antimasking por LED activo
Alcance ajustable hasta 12m, 180° Microondas banda X
Alcance microondas ajustable
Detección de lados derecho e izquierdo independientes
Lógica de procesado avanzado SMDA
14 pares de zonas de detección horizontales y 2/4 capas verticales
Rango de detección y sensibilidad izquierdo/derecho ajustables
Salidas de alarma izquierda y derecha, salida de fallos y salida de sabotaje
IP55 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector Doble Tecnología panorámico 180° para exteriores

Detección panorámica de tres capas: Activa una alarma solo cuando las tres capas de detección (sensores PIR superiores e inferiores y sensor de microondas) detectan movimiento

Antimasking por LED activo

Método de detección: Infrarrojo pasivo y microondas

Ángulo de cobertura de 180°

Altura de montaje alto: 2 metros

Altura de montaje bajo: 0,8 ~ 1,2 metros

14 pares de zonas de detección horizontales y 2 capas verticales montado entre 0,8 y 1,2 metros de altura o bien 4 capas verticales montado a 2 metros de altura

Alcance fijo de 9 metros montado a 2 metros de altura

Alcance ajustable entre 2,5 y 12 metros montado entre 0,8 y 1,2 metros de altura

Velocidad de detección de 0,3 a 2 m/s

Rango de detección izquierdo/derecho ajustable entre 2,5 y 12 metros (0,8 ~ 1,2 m altura)

Sensibilidad de 2°C a 0,6m/s ajustable para cada lado individualmente

La sensibilidad del microondas también se puede ajustar individualmente mediante un interruptor

Frecuencia microondas banda X (10,525 GHz)

Periodo de alarma de 2,0 ± 1,0 seg.

Tiempo de arranque de 60 segundos o menos (una vez se encienda el LED)

Función de autoaprendizaje de la función anti-enmascaramiento digital por IR

Doble blindaje conductivo

Lógica de procesado avanzado SMDA (análisis multidimensional)

Relé de alarma derecho: Individual, derecha o general, NC/NA seleccionable (28V CC, 0,1A)

Relé de alarma izquierdo: Individual, izquierda o general, NC/NA seleccionable (28V CC, 0,1A)

Salida de fallo: NC (28V CC, 0,1A)

Salida de sabotaje: Se activa al retirar la cubierta, la base o la unidad principal, NC (28V CC, 0,1A)

Alimentación: 9,5V ~ 18V CC /24 mA a 12V

Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +45°C

Humedad relativa de hasta 95%

Grado de protección IP55

Montaje en pared o poste

Incorpora nivel de burbuja para facilitar su instalación

Dimensiones: 91,7 (An) x 201,5 (Al) x 86,3 (Fon) mm

Peso: 625 g

