



Precio: 231.6724€

SKU: XVR5104C-4KL-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104c-4kl-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Interfax Auxiliar: 91

Grabación Main Stream: 115

SMD+: 93

Protocolo: 94

WIFI: 65

Ancho de Banda: 113

Categorías: Grabadores XVR HD 4CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 4 canales IP 8MP (sumado a las entradas BNC) Las entradas BNC pueden convertirse en IPFormato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264Audio bidireccionalReproduce 4 canales64 MbpsGrabación 8MP/4K (7 ips), 6MP (10 ips), 5MP (12 ips), 4K-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips)Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)Protección perimetral de 1 canalDetección facial de 1 canalSMD Plus de 4 canalesHasta 1 HDD SATA de hasta 10TB RJ45 Fast EthernetOnvif, CGI, P2P, DDNS2 USB2.0, 1 RS485 12V CCSobre mesa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador de grado industrial

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz de operación

Web; Interfaz gráfica de usuario local

Protección perimetral

Desempeño perimetral AI por registrador (Número de canales)

Modelo avanzado: 1 canal, 10 IVS para cada canal

Modelo general: 4 canales, 10 IVS para cada canal

Detección de rostro	
Atributos de la cara	Género; grupo de edad; anteojos; expresiones; mascarilla; barba
Rendimiento de detección de rostros de IA por grabadora (número de canales)	1 canal (hasta 8 imágenes de cara/s)
Reconocimiento facial	
Capacidad de la base de datos de rostros	Hasta 10 bases de datos de rostros y 20.000 imágenes.
Rendimiento de reconocimiento facial de IA por grabadora (número de canales)	1 canal
SMD más	
SMD Plus por grabadora	4 canales: filtrado secundario para humanos y vehículos de motor, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación
Audio y video	
Entrada de cámara analógica	4 canales, BNC: acceso adaptativo por defecto; Se pueden configurar accesos HDCVI, AHD, TVI y CVBS.
Entrada de cámara	<p>1. CVI: 4K, 6 MP, 5 MP, 4 MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 50/60 fps, 720p a 25/30 fps.</p> <p>2. TVI: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps.</p> <p>3. AHD: 4K, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p a 25/30 fps, 720p a 25/30 fps.</p>
Entrada de cámara IP	<p>Hasta 8 canales de acceso IPC</p> <p>4 canales IP por defecto + 4 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP)</p> <p>ancho de banda entrante: 64 Mbps, ancho de banda de grabación: 64 Mbps y ancho de banda saliente: 64 Mbps</p>
Capacidad de codificación	<p>*Después de agregar canales IP más allá de los canales existentes, la función AI (IVS, SMD, FACE) se desactivará.</p> <p>Transmisión principal: Todos los canales 4K (1 fps–7 fps); 6 MP (1 fps–10fps); 5 MP (1 fps–12 fps); 4K-N, 4 MP/3 MP (1 fps–15 fps); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1 fps–25/30 fps);</p> <p>Subestéreo: 960H (1 fps - 15 fps); D1/CIF (1 fps - 25/30 fps)</p>
Doble flujo	Sí
Bitrate de vídeo	32 kbps–6144 kbps
Muestreo de audio	8 kHz, 16 bits
Tasa de bits de audio	64 kbps
Salida de vídeo	1 HDMI, 1 VGA
Pantalla multipantalla	VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Acceso a cámaras de terceros	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Estándar de compresión	Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4
Compresión de video	Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/8/9
Compresión de audio	ONVIF; Panasonic; Sony; Eje; arecont; pelco; Canon; Samsung
Red	Codificación de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264
Protocolo de red	G.711a; G.711u; PCM
Acceso de teléfono móvil	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; DDNS; P2P
interoperabilidad	iOS; Androide
Navegador	ONVIF 21.06; CGI Conformant Chrome IE9 o posterior Firefox

Modo de red	Modo de dirección única
Reproducción de grabación	General, detección de movimiento; inteligente; alarma; TPV
Modo de grabación	1/4
Reproducción de grabación	Dispositivo USB y red
Método de copia de seguridad	Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de rostro y movimiento)
Modo de reproducción	
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento, pérdida de video, manipulación
Alarma de anomalía	Sin disco, error de disco, poco espacio, sin conexión, conflicto de ip, conflicto de MAC
Alarma Inteligente	Detección de rostros, reconocimiento de rostros, protección perimetral
Enlace de alarma	Grabación, instantánea (panorámica), salida de alarma externa IPC, controlador de acceso, aviso de voz, zumbador, registro, preestablecido, correo electrónico
Puertos	
Entrada de audio	1 canal RCA 4 canales BNC (audio coaxial) RCA de 1 canal
Salida de audio	Sí (comparte la misma entrada de audio con el primer canal)
Conversación bidireccional	1 puerto SATA, hasta 16 TB. La capacidad máxima del HDD varía con la temperatura ambiente.
Interfaz de disco duro	2 puertos USB (USB 2.0)
USB	1
HDMI	1
vga	
Puerto de red	1 (puerto Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45)
General	
Fuente de alimentación	12 V CC, 2 A
El consumo de energía	<7W
Peso neto	0,53 kg (1,17 libras)
Peso bruto	1,07 kg (2,36 libras)
Dimensiones del producto	204,6 mm × 210,9 mm × 45,6 mm (8,06" × 8,30" × 1,80") (An. × Pr. × Al.)
Dimensiones del embalaje	364,0 mm × 261,0 mm × 96,0 mm (14,33" × 10,27" × 3,77") (An. × Pr. × Al.)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	0%–90% (HR)
Instalación	Escritorio
Certificaciones	FCC: Parte 15 Subparte B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024