
XVR5104H-I3 - XVR Dahua 5 en 1 de 4 canales



Precio: 155.6041€

SKU: XVR5104H-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104h-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Grabadores XVR HD 4CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canalesFormatos AI/H.265+/H.2654 canales BNC HD + 2 canales IPGrabación 5MP@6ipsAncho de banda entrante de 32 MbpsSalidas HDMI y VGA 1080PProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POSAdmite 1 HDD de 16TB, 1 RJ45, 2 USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTV, AHD y CVBS analógico con reconocimiento automático de señal

4 canales BNC de hasta 5MP (las entradas BNC pueden convertirse en IP)

2 canales IP a 6MP (sumados a las entradas BNC)

Compresión vídeo: AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

Salidas de vídeo HDMI (1080P) y VGA (hasta 1080P)

División de salida: 1, 4 (modo IP desactivado); 1, 4, 6 (modo IP activado)

1 entrada RCA / 1 salida RCA de audio

Audio bidireccional a través del canal RCA de audio

4 entradas de audio a través de cable coaxial

Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM

Resolución de grabación:

CVI: 5MP (20 ips), 5MP (25 ips), 5MP (10/12,5 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30/50/60 ips)

TVI: 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

AHD: 5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

Ancho de banda: 32 Mbps de entrada, 32 Mbps para almacenamiento y 32 Mbps de salida (con el modo ip activado las funciones AI tales como IVS, SMD o detección facial quedarán desactivadas)

Stream principal: 5MP (1~6 ips), 5M-N (1~12 ips), 4M-N, 1080P (1~15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (1~25/30 ips)

Stream secundario: D1, CIF (1~15 ips)

Modos de grabación general, por detección de vídeo, IVS, alarma, POS

Reproducción de hasta 4 canales

Protección perimetral: 2 canales, hasta 10 reglas IVS, clasificación personas/vehículos

Detección facial: 1 canal, cada canal detecta hasta 8 rostros

Reconocimiento facial: 1 canal, hasta 10 bases de datos y 10 000 imágenes faciales

SMD Plus: 4 canales, clasificación personas/vehículos

Capacidad para 1 HDD de hasta 16TB (se vende por separado)

Menú en pantalla multilenguaje con nueva interfaz gráfica mejorada

Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador

Watchdog de software y hardware

Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos

Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (10/100M)

Compatible con ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI y SDK

Acceso remoto desde navegador web y dispositivos iPhone, iPad, Android (App EVO y TTS)

Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma

Envío a FTP programado o en alarma

Posibilidad de enviar alarma y ser conectado a software de receptora de alarmas (C.R.A.) mediante software gratuito AlarmSpace

Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio DDNS Evolution

Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0

Alimentación: 12V CC, 1,5A (<5W, contando HDD)

Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de <93%

Dimensiones: 325 (An) 55 (Al) x 257,1 mm

Peso neto: 1,29 kg

Peso bruto: 1,74 kg

Instalación de sobremesa