
XVR5104HE-4KL-I3 - XVR 5en1 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 4 canales IP 8MP



Precio: 262.7084€

SKU: XVR5104HE-4KL-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-4ch/xvr5104he-4kl-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Ancho de Banda: 113

Interfax Auxiliar: 91

Grabación Main Stream: 115

Alarmas: 131

WIFI: 65

SMD+: 93

Protocolo: 94

Categorías: Grabadores XVR HD 4CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264

4 entradas / 1 salida de audio

Audio bidireccional

Reproduce 4 canales

64 Mbps

Grabación 8MP/4K (7 ips), 6MP (10 ips), 5MP (12 ips), 4MP, 3MP (15 ips), 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips)

Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P)

Protección perimetral de 1 canal

Detección facial de 1 canal

SMD Plus de 4 canales
8 entradas / 3 salidas de alarma
Hasta 1 HDD SATA de hasta 10TB
RJ45 Fast Ethernet
Onvif, CGI, P2P, DDNS
2 USB2.0, 1 RS485
12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico con reconocimiento automático de señal

4 canales BNC de hasta 8MP/4K (las entradas BNC pueden convertirse en IP)

4 canales IP a 8MP/4K (sumados a las entradas BNC)

Compresión vídeo: AI, H.265+, H.265, H.264+, H.264

Salidas de vídeo HDMI (4K) y VGA (hasta 1080P)

División de salida: 1, 4 (modo IP desactivado); 1, 4, 8, 9 (modo IP activado)

4 entradas RCA / 1 salida RCA de audio

Audio bidireccional a través del canal 1 RCA de audio

Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM

Resolución de grabación: 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4K-N, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF

Ancho de banda entrante máximo de 64 Mbps

Stream principal: 8MP/4K (1~7 ips), 6MP (1~10 ips), 5MP (1~12 ips), 4MP/3MP (1~15 ips), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25 ips)

Stream secundario: 960H (1~15 ips), D1/CIF (1~25 ips)

Modos de grabación manual, por calendario, por detección de vídeo, pérdida de vídeo, manipulación, alarma, stop

Intervalos de grabación (1~60 minutos), pre-grabación (1~30 seg.) y post-grabación (10~300 seg.)

Vídeosensor configurable independiente por cámara (cuadrícula 22x18 seleccionable), detección por pérdida de vídeo y enmascaramiento, diagnósticos

Reproducción de hasta 4 canales

8 entradas / 3 salidas de alarma

Protección perimetral: 1 canal, hasta 10 reglas IVS

Detección facial: 1 canal, solo admite cámaras analógicas

SMD Plus: 4 canales, clasificación personas/vehículos

Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 10TB (se venden por separado)

Menú en pantalla multilenguaje con nueva interfaz gráfica mejorada

Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador

Watchdog de software y hardware

Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos

Puerto de red RJ45 Fast Ethernet (100M)

Compatible con ONVIF 16.12 y CGI

Acceso remoto desde navegador web y dispositivos iPhone, iPad, Android

Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma

Envío a FTP programado o en alarma

Posibilidad de enviar alarma y ser conectado a software de receptora de alarmas

Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicios de DDNS

Puertos de comunicación: 2 puertos USB 2.0, 1 puerto RS485 (para control PTZ)

Alimentación: 12V CC, 2A (<7W, sin contar discos)

Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +70°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de 0%~90%

Dimensiones: 325 (An) 55 (Al) x 256,6 mm

Peso: 1,17 kg

Instalación de sobremesa