

XVR5108HE-4KL-I3 - XVR 5 EN 1 DE 8 CANALES 8MP



Precio: 424.378€

SKU: XVR5108HE-4KL-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-8ch/xvr5108he-4kl-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Alarmas: 131

Grabación Main Stream: 115

Interfax Auxiliar: 114

Protocolo: 94

SMD+: 93

WIFI: 65

Ancho de Banda: 132

Categorías: Grabadores XVR HD 8CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales 8MPFormatos AI/H.265+/H.2658 canales BNC HD + 8 canales IPGrabación 8MP@7ipsAncho de banda entrante de 128 MbpsSalidas HDMI 4K y VGA 1080PAudio bidireccionalAudio por coaxialProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento facial, IoT y POS8 entradas / 3 salidas de alarmaAdmite 1 HDD 16TB, 1 RJ45, 2 USB, 1 RS485

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico con reconocimiento automático de señal

8 canales BNC de hasta 8MP/4K (las entradas BNC pueden convertirse en IP)

8 canales IP a 8MP/4K (sumados a las entradas BNC)

Compresión vídeo: AI, H.265+, H.265, H.264+, H.264

Salidas de vídeo HDMI (4K) y VGA (hasta 1080P)

División de salida: 1, 4, 8, 9 (modo IP desactivado); 1, 4, 8, 9, 16 (modo IP activado)

Audio bidireccional

8 entradas RCA / 1 salida RCA de audio

8 entradas de audio a través de cable coaxial

Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM

Resolución de grabación: 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF

Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps

Stream principal: 8MP/4K (1~7 ips), 6MP (1~10 ips), 5MP (1~12 ips), 4K-N/4MP/3MP (1~15 ips), 4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF (1~25 ips)

Stream secundario: 960H (1~15 ips), D1/CIF (1~25 ips)

Modos de grabación manual, por calendario, por detección de vídeo, pérdida de vídeo, manipulación, alarma, stop

Reproducción de hasta 8 canales

8 entradas / 3 salidas de alarma

Protección perimetral: 2 canales

Detección facial: 2 canales, cada canal detecta hasta 12 rostros, hasta 10 bases de datos y 20 000 imágenes faciales

Reconocimiento facial: 2 canales

SMD Plus: 8 canales, clasificación personas/vehículos

Capacidad interna para 1 HDD SATA de hasta 16TB (se vende por separado)

Menú en pantalla multilenguaje con nueva interfaz gráfica mejorada

Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador

Watchdog de software y hardware

Marca de agua para preservar la integridad de los vídeos

Puerto de red RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Compatible con ONVIF 16.12 y CGI

Acceso remoto desde navegador web y dispositivos iPhone, iPad, Android

Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma

Envío a FTP programado o en alarma

Posibilidad de enviar alarma y ser conectado a software de receptora de alarmas (C.R.A.)

Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicios de DDNS

Puertos de comunicación: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 1 puerto RS485 (para control PTZ)

Alimentación: 12V CC, 4A (<10W, sin contar discos)

Temperatura de almacenamiento de -20°C ~ +70°C

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de 10%~90%

Dimensiones: 325 (An) 55 (Al) x 256,6 mm

Peso: 1,24 kg

Instalación de sobremesa