

XVR5208AN-4KL-I3 - DVR 5EN1 H265 8ch 4K@6ips +4IP 8MP 1HDMI 2HDD AUDIO AI



Precio: 446.0302€

SKU: XVR5208AN-4KL-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-8ch/xvr5208an-4kl-i3/>

PRODUCT INFORMATION

Categorías: Grabadores XVR HD 8CH, ? VIDEO CCTV HD

Etiquetas: dahua

Compresión de vídeo de doble flujo H.265+/H.265. Admite codificación de IA de canal completo. Admite entradas de vídeo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Máximo de 16 canales de entradas de cámara IP, cada canal de hasta 8 MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Transmisión de video de hasta 8 canales (canal analógico) Protección Perimetral. Transmisión de vídeo de hasta 8 canales (canal analógico) SMD Plus. Transmisión de vídeo de hasta 2 canales (canal analógico) con reconocimiento de rostro humano. Funcionalidades IoT y POS. La salida de fuentes de vídeo simultáneas/heterogéneas para VGA y HDMI es configurable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de funcionamiento	Web; GUI local
Protección perimetral	
Rendimiento perimetral de IA por grabadora (número de canales)	Modelo avanzado: 2 canales, 10 IVS para cada canal Modelo general: 8 canales, 10 IVS para cada canal
Detección de rostro	
Atributos del rostro	Género; grupo de edad; gafas; expresiones; mascarilla; barba
Rendimiento de detección de rostros de IA por grabadora (número de canales)	2 canales (hasta 12 imágenes de rostros/seg. cada canal)
Reconocimiento facial	
Capacidad de la base de datos de	Hasta 10 bases de datos de rostros con un total de 20 000 imágenes de rostros. Se

rostros	pueden agregar a cada imagen de rostro nombre, género, fecha de nacimiento, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y regiones y estado
Rendimiento de reconocimiento facial de IA por grabadora (número de canales)	2 canales
SMD más	
SMD Plus de Recorder	8 canales: filtrado secundario para personas y vehículos motorizados, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación.
Audio y video	
Entrada de cámara analógica	8 puertos BNC, compatible con detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Entrada de cámara	1. CVI: 4K a 25/30 fps; 6 MP a 20 fps; 5 MP a 20 fps; 5 MP a 25 fps; 4 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps.2. TVI: 4K a 15 fps; 5 MP a 20 fps; 4 MP a 25/30 fps; 3 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps.3. AHD: 4K a 15 fps; 5 MP a 20 fps; 4 MP a 25/30 fps; 3 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps
Entrada de cámara IP	Hasta 16 canales de acceso IPC 8 canales IP por defecto + 8 canales (los canales analógicos se convierten a canales IP) ancho de banda entrante: 128 Mbps, ancho de banda de grabación: 128 Mbps y ancho de banda saliente: 128 Mbps *Después de agregar canales IP más allá de los canales existentes, la función AI (IVS, SMD, FACE) se desactivará.
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 4K (1 fps a 7 fps); 6 MP (1 fps a 10 fps); 5 MP (1 fps a 12 fps); 4K-N, 4 MP, 3 MP (1 fps a 15 fps); 4M-N, 1080p, 720p, 960H, D1, CIF (1 fps a 25/30 fps); Transmisión secundaria: 960H (1 fps a 15 fps); D1/CIF (1 fps a 25/30 fps)
Doble transmisión	Sí
Bitrate de vídeo	32 kbps–6144 kbps
Muestreo de audio	8 kHz, 16 bits
Velocidad de bits de audio	64 kbps
Salida de vídeo	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *La salida de fuentes de vídeo simultáneas/heterogéneas para VGA y HDMI es configurable.
Visualización multipantalla	Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4/8/9 Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/8/9/16 ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung
Acceso a cámaras de terceros	
Estándar de compresión	
Compresión de video	Codificación de IA; H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Red	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Acceso a teléfono móvil	iOS; Android
Interoperabilidad	ONVIF 22.12 (Perfil T; Perfil S; Perfil G); CGI; SDK
Navegador	Chrome, IE9 o posterior, Firefox
Modo de red	Modo de dirección única
Reproducción de grabación	
Modo de grabación	General, detección de movimiento; inteligente; alarma; POS
Reproducción de grabación	1/4/9
Método de respaldo	Dispositivo USB y red
Modo de reproducción	Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de rostro y movimiento)
Almacenamiento	
Grupo de discos	Sí
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento, pérdida de vídeo, manipulación
Alarma de anomalía	Sin disco; error de almacenamiento; disco lleno; cámara fuera de línea; conflicto de

Alarma inteligente	IP; conflicto de MAC
Enlace de alarma	Detección de rostros; reconocimiento facial; protección perimetral Grabación; instantánea (panorámica); salida de alarma externa de IPC; controlador de acceso; aviso de voz; timbre; registro; preajuste; correo electrónico
Puertos	
Entrada de audio	1 canal RCA 8 canales BNC (audio coaxial) RCA de 1 canal
Salida de audio	Sí (comparte la misma entrada de audio con el primer canal)
Conversación bidireccional	2 puertos SATA, hasta 16 TB de capacidad por disco. La capacidad máxima del HDD varía según la temperatura ambiente.
Interfaz de HDD	
RS-485	1 puerto, para control PTZ
USB	2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 3.0 trasero)
HDMI	1
VGA	1
Puerto de red	1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45)
VGA	1
Puerto de red	1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45)
General	
Fuente de alimentación	CC 12 V, 4 A
El consumo de energía	<10 W (sin disco duro)
Peso neto	1,60 kg (3,53 libras)
Peso bruto	3,00 kg (6,62 libras)
Dimensiones del producto	375,0 mm × 289,5 mm × 53,0 mm (14,76" × 11,40" × 2,09") (Ancho × Profundidad × Alto)
Dimensiones del embalaje	433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05" × 5,56" × 14,41") (Ancho × Profundidad × Alto)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (humedad relativa)
Instalación	Rack o escritorio
Certificaciones	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Parte 15 Subparte B