

# XVR5232AN-I3 - XVR 5 en 1 de 32 Canales 5M-N



**Precio: 654.75€**

SKU: XVR5232AN-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-32ch/xvr5232an-i3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Ancho de Banda: 132**

**Grabación Main Stream: 92**

**Interfax Auxiliar: 140**

**Protocolo: 94**

**SMD+: 134**

**WIFI: 65**

**Categorías: Grabadores XVR HD 32CH, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

XVR 5 en 1 Dahua de 32 canales 5M-NFormatos AI/H.265+/H.26532 canales BNC HD o 32 canales IPGrabación 5M-N@10ipsAncho de banda de 128 MbpsSalidas HDMI 4K, VGA 1080P y BNCAudio bidireccionalAudio por coaxialProtección perimetral, SMD Plus, reconocimiento/detección facial, IoT y POSAdmite 2 HDD de 16TB, 1 RJ45, 2 USB, 1 RS485

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

5 tecnologías: Cámaras IP, HDCVI, HDTVI, AHD y CVBS analógico con reconocimiento automático de señal

32 canales BNC de hasta 5MP (los canales BNC pueden sustituirse por canales IP)

32 canales IP a 6MP (los canales IP sustituyen a los canales analógicos)

Compresión vídeo: AI, H.265+, H.265, H.264+, H.264

Salidas de vídeo HDMI (4K), VGA (hasta 1080P) y BNC

División de salida: 1, 4, 8, 9, 16, 25, 36

---

Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA de audio

32 entradas de audio a través de cable coaxial

Compresión audio: G.711a, G.711u, PCM

Resolución de grabación: 6MP (IP), 5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF

Ancho de banda de 128 Mbps

Stream principal: 5M-N (1~10 ips), 4M-N/1080P (1~15 ips), 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25 ips)

Stream secundario: D1/CIF (1~15 ips)

Modos de grabación: general, por sensor de movimiento, inteligente, alarma, terminal de punto de venta (POS)

Reproducción de hasta 16 canales

Protección perimetral: 2 canales analógicos

Reconocimiento facial: 2 canales analógico, hasta 10 bases de datos y 10 000 imágenes faciales

Detección facial: 2 canales, cada canal detecta hasta 12 rostros

SMD Plus: 16 canales analógicos con clasificación personas/vehículos

Funciones IoT y POS (Terminal Punto de Venta)

Capacidad interna para 2 HDD SATA de hasta 16TB (se venden por separado)

Menú en pantalla multilenguaje con nueva interfaz gráfica mejorada

Posibilidad de actualizar el firmware de las cámaras DAHUA desde el propio grabador

Watchdog de software y hardware

Marca de agua para preservar la integridad de los videos

Puerto de red RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

Compatible con ONVIF 21.06 y CGI

Acceso remoto desde navegador web y dispositivos iPhone, iPad, Android

Envío de eMails con fotografía adjunta en alarma

Envío a FTP programado o en alarma

Posibilidad de enviar alarma y ser conectado a software de receptora de alarmas

Posibilidad de IP fija o dinámica mediante servicio de DDNS

Puertos de comunicación: 1 puerto USB 2.0, 1 puerto USB 3.0, 1 puerto RS485 (para control PTZ)

Alimentación: 12V CC, 5A (<17W, sin contar discos)

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

Humedad relativa de 0%~90%

---

Dimensiones: 375 (An) x 53 (Al) x 289 mm

Peso: 1,98 kg

Instalación de sobremesa