

# XVR5416L-I3 - DVR 5EN1 16ch 5MP@8ips +8IP 8MP 2HDMI 4HDD E/S AI



**Precio: 872.5635€**

SKU: XVR5416L-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-16ch/xvr5416l-i3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Interfax Auxiliar: 122**

**Grabación Main Stream: 115**

**Ancho de Banda: 132**

**SMD+: 134**

**Protocolo: 94**

**WIFI: 65**

**Categorías: Grabadores XVR HD 16CH, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265. Admite codificación AI de 16 canales. Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Max 24 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Transmisión de video de hasta 4 canales (canal analógico) Protección perimetral. Transmisión de video de hasta 16 canales (canal analógico) SMD Plus. Hasta 2 canales de transmisión de video (canal analógico) de reconocimiento de rostros humanos. Funcionalidades IoT y POS

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador integrado

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz de operación

Web; Interfaz gráfica de usuario local

Protección perimetral

Desempeño perimetral de IA por registrador (número de canales) Modelo Avanzado: 2 canales, 10 IVS por cada canal Modelo General: 4 canales, 10 IVS por cada canal

Detección de rostro	
Atributos de la cara	Género; grupo de edad; lentes; expresiones; mascarilla; barba
Rendimiento de detección de rostros de IA por grabadora (número de canales)	2 canales (hasta 12 imágenes de cara/s)
Reconocimiento facial	
Capacidad de la base de datos de rostros	Hasta 10 bases de datos de rostros con 10 000 imágenes de rostros en total. Se puede agregar nombre, género, cumpleaños, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y regiones y estado a cada imagen de rostro
Rendimiento de reconocimiento facial de IA por grabadora (número de canales)	2 canales
SMD más	
SMD Plus por grabadora	16 canales: filtrado secundario para personas y vehículos de motor SMD Plus, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación
Audio y video	
Entrada de cámara analógica	16 puertos BNC, acceso CVI por defecto, compatible con detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Entrada de cámara	1. CVI: 5 MP a 25/30 fps; 4 megapíxeles a 25/30 fps; 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps; 720p a 25/30 fps. 2. TVI: 5 MP a 25/30 fps; 4 megapíxeles a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps. 3. AHD: 5 megapíxeles a 25/30 fps; 4 megapíxeles a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps.
Entrada de cámara IP	Hasta 24 canales de acceso IPC 8 canales IP por defecto + 16 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP) ancho de banda entrante: 128 Mbps, ancho de banda de grabación: 128 Mbps y ancho de banda saliente: 128 Mbps *Después de agregar canales IP más allá de los existentes canales, la función AI (IVS, SMD, FACE) se desactivará.
Capacidad de codificación	Transmisión principal: Todos los canales 5M-N@(1 fps–10 fps); 4M-N@(1 fps–15 fps); 1080p@(1 fps–15 fps); 1080N@(1fps–25/30fps); 720p@(1 fps–25/30 fps); 960H@(1fps–25/30fps); D1@(1fps–25/30fps); CIF@(1 fps–25/30 fps) Transmisión secundaria: D1@(1 fps–15 fps); CIF@(1 fps–15 fps)
Doble flujo	Sí
Velocidad de fotogramas de vídeo	PAL: 1 fps–25 fps
Bitrate de vídeo	NTSC: 1 fps–30 fps 32 kbps–6144 kbps
Muestreo de audio	8 kHz, 16 bits
Tasa de bits de audio	64 kbps
Salida de vídeo	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Pantalla multipantalla	Resolución VGA/HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 Cambia a 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 cuando se selecciona Face o IVS&SMD en AI Mode. *La salida de fuentes de video heterogéneas para HDMI2 es configurable. Cuando el modo de extensión IP no está habilitado: 1/4/8/9/16 Cuando el modo de extensión IP está habilitado: 1/4/8/9/16/25
Acceso a cámaras de terceros	ONVIF; Panasonic; Sony; eje; arecont; pelco; Canon; Samsung
estandar de compresion	
Compresion de video	Codificación de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264
Compresion de audio	G.711a; G.711u; PCM
Rojo	
Protocolo de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Acceso de teléfono móvil	iOS; Androide

interoperabilidad	ONVIF 21.06; CGI
Navegador	Chrome, IE9 o posteriores, Firefox
Modo de red	Modo multidireccional, tolerancia a fallas, balance de carga
Reproducción de grabación	General, detección de movimiento; inteligente; alarma; TPV
Modo de grabación	1/4/9/16
Reproducción de grabación	Cambia a división 1/4/9 cuando se selecciona Face o IVS&SMD en modo AI.
Método de copia de seguridad	Dispositivo USB y red
Modo de reproducción	Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de rostro y movimiento)
Almacenamiento	
grupo de discotecas	Si
alarma	detección de movimiento; vídeo perdido; manejo; alarma local
alarma general	Sin discoteca; error de almacenamiento; discoteca llena; cámara fuera de línea; conflicto de PI; Conflicto MAC
Alarma de anomalía	detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral
alarma inteligente	Registro; instantánea (panorámica); Salida de alarma externa IPC; controlador de acceso; mensaje de voz; zumbador; Iniciar sesión; Preestablecido; Email
enlace de alarma	
Puertos	
Salida de televisión	Sí
Entrada de audio	BNC de 4 canales (externo)
Salida de audio	BNC de 16 canales (audio coaxial)
Conversación bidireccional	BNC de 1 canal
Entrada de alarma	BNC de 1 canal
Salida de alarma	16 canales
Interfaz de disco duro	6 canales
eSATA	4 puertos SATA, hasta 16 TB, la capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente
RS-232	1
RS-485	1 puerto, para comunicación con PC y teclado
USB	1 puerto, para control PTZ
HDMI	3 (1 puerto USB 2.0 frontal, 2 puertos USB 3.0 traseros)
vga	2
puerto rojo	1
General	2 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45)
fuente de alimentación	100–240 VCA, 50±2 % Hz
El consumo de energía	<15 W (sin disco duro)
pesos netos	4,45 kg (9,81 libras)
peso bruto	6,75 kg (14,88 libras)
dimensiones del producto	1,5U, 440 mm × 420,2 mm × 76 mm (17,32" × 16,54" × 2,99") (An. × Pr. × Al.)
Dimensiones del embalaje	529,0 mm × 499,0 mm × 211,0 mm 20,83" × 19,65" × 8,31" (An. × Pr. × Al.)
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR)
Instalación	estante u oficina
Certificaciones	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Parte 15 Subparte B

---

**hoja informativa**

[Enviar](#)

Escriba su email para recibir las últimas noticias e información de productos

•