

---

# XVR5432L-I3 - DVR 5EN1 H265 32ch 5M-N@8ips 32IP 8MP 2HDMI 4HDD E/S AI



**Precio: 1253.6371€**

SKU: XVR5432L-I3

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/video-cctv-hd/xvr-hd-32ch/xvr5432l-i3/>

## PRODUCT INFORMATION

**Interfax Auxiliar: 140**

**Grabación Main Stream: 92**

**SMD+: 134**

**Protocolo: 94**

**Ancho de Banda: 132**

**WIFI: 65**

**Categorías: Grabadores XVR HD 32CH, ? VIDEO CCTV HD**

**Etiquetas: dahua**

Compresión de video de flujo dual H.265+/H.265. Admite codificación AI de 16 canales. Admite entradas de video HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP. Max 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal hasta 8MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps. Hasta 8 canales de transmisión de video (canal analógico) protección perimetral. Transmisión de video de hasta 16 canales (canal analógico) SMD plus. Hasta 2 canales de transmisión de video (canal analógico) de reconocimiento de rostros humanos. Funcionalidades IoT y POS.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema

Procesador principal

Procesador de grado industrial

Sistema operativo

Linux integrado

Interfaz de operación

Web; Interfaz gráfica de usuario local

Protección perimetral

Modelo avanzado: 2 canales, 10 IVS para cada canal

Desempeño perimetral AI por registrador (Número de canales)

Modelo general: 8 canales, 10 IVS para cada canal

Detección de rostro	
Atributos de la cara	Género; grupo de edad; lentes; expresiones; mascarilla; barba
Rendimiento de detección de rostros de IA por grabadora (número de canales)	2 canales (hasta 12 imágenes de cara/s)
Reconocimiento facial	
Capacidad de la base de datos de rostros	Hasta 10 bases de datos de rostros con 10.000 imágenes de rostros en total. Se puede agregar nombre, género, cumpleaños, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y regiones y estado a cada imagen de rostro
Rendimiento de reconocimiento facial de IA por grabadora (número de canales)	2 canales
SMD más	
SMD Plus por grabadora	16 canales: filtrado secundario para personas y vehículos de motor SMD Plus, lo que reduce las falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación
Audio y video	
Entrada de cámara analógica	32 puertos BNC, compatible con detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Entrada de cámara	1. CVI: 5MP, 4MP, 1080p@25/30fps, 720p@50/60fps; 720p a 25/30 fps. 2. TVI: 5 MP, 4 MP, 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps. 3. AHD: 5 megapíxeles, 4 megapíxeles, 1080p a 25/30 fps; 720p a 25/30 fps.
Entrada de cámara IP	Hasta 32 canales de acceso IPC 32 canales (los canales analógicos se convierten en canales IP) ancho de banda de entrada: 128 Mbps, ancho de banda de grabación: 128 Mbps y ancho de banda de salida: 128 Mbps
Capacidad de codificación	Transmisión principal: 5M-N@(1fps–10fps); 4M-N, 1080p @ (1fps–15fps); 1080N, 720p, 960H D1, CIF@(1fps–25/30fps) Transmisión secundaria: D1,CIF@(1fps–15fps)
Doble flujo	Sí
Bitrate de vídeo	32 kbps–6144 kbps
Muestreo de audio	8 kHz, 16 bits
Tasa de bits de audio	64 kbps
Salida de vídeo	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Pantalla multipantalla	Resolución VGA/HDMI2: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI1: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Acceso a cámaras de terceros	*La salida de fuentes de video heterogéneas para HDMI2 es configurable . 1/4/8/9/16/25/36
Estándar de compresión	ONVIF; Panasonic; Sony; Eje; arecont; pelco; Canon; Samsung
Compresión de video	Codificación de IA; H.265+; H.265; H.264+; H.264
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; PNT; DHCP; DNS; DDNS; P2P
Protocolo de red	iOS; Androide
Acceso de teléfono móvil	ONVIF 21.12; CGI
interoperabilidad	Chrome, IE9 o posterior, Firefox
Navegador	Modo de dirección única
Modo de red	
Reproducción de grabación	General, detección de movimiento; inteligente; alarma; TPV
Modo de grabación	1/4/9/16
Reproducción de grabación	Dispositivo USB y red
Método de copia de seguridad	Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de rostro y movimiento)
Modo de reproducción	
Almacenamiento	
Grupo de discos	Sí
Alarma	
Alarma general	Detección de movimiento; vídeo perdido; manipulación; alarma local

Alarma de anomalía	Sin disco; error de almacenamiento; disco lleno; cámara fuera de línea; conflicto de IP; Conflicto MAC
Alarma Inteligente	Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral
Enlace de alarma	Registro; instantánea (panorámica); Salida de alarma externa IPC; controlador de acceso; mensaje de voz; zumbador; Iniciar sesión; Preestablecido; Email
Puertos	
Salida de televisión	Sí
Entrada de audio	BNC de 4 canales (externo) BNC de 32 canales (audio coaxial)
Salida de audio	BNC de 1 canal
Conversación bidireccional	BNC de 1 canal
Entrada de alarma	16 canales
Salida de alarma	6 canales
Interfaz de disco duro	4 puertos SATA, hasta 16 TB para un solo disco duro, la capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente
eSATA	1
RS-232	1 puerto, para comunicación con PC y teclado
RS-485	1 puerto, para control PTZ
USB	3 (1 puerto USB 2.0 frontal, 2 puertos USB 3.0 traseros)
HDMI	2
vga	1
Puerto de red	1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45)
General	
Fuente de alimentación	100-240 VCA, 50/60 Hz
El consumo de energía	<22W
Peso neto	4,8 kg (10,58 libras)
Peso bruto	7,1 kg (15,65 libras)
Dimensiones del producto	1,5U, 440,0 mm x 420,2 mm x 76,0 mm (17,32" x 16,54" x 2,99") (An. x Pr. x Al.)
Dimensiones del embalaje	529,0 mm x 499,0 mm x 211,0 mm 20,83" x 19,65" x 8,31" (An. x Pr. x Al.)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10%-90% (HR)
Instalación	Rack o escritorio
Certificaciones	CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Parte 15 Subparte B