

# **ZK-PROBG313L - Barrera de parking de alto rendimiento, Brazo no incluido, Apertura a izquierda**



**Precio: 2376.5625€**

SKU: ZK-PROBG3130L

Link: <https://mundicam.atic.blue/productos/control-accesos/barreras-vehiculares/zk-probg3130l/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Categorías: Barreras Vehiculares, ? ACCESOS**

**Etiquetas: ZKTeco**

ZKTecoBarrera para parking de alto rendimientoSin brazo (apta para brazo de hasta 3 metros de longitud)Apertura a izquierdasIndicadores LEDServomotorVelocidad de operación regulableApertura de emergenciaReconocimiento de colisionesPaso de vehículos regulableSoporta batería de respaldoBajo consumo energéticoAmplio rango de temperaturas de funcionamientoPara uso interior o exteriorNecesario instalar el brazo para que la barrera funcioneIncluye dos mandos a distancia para control remotoProducto con coste de envío especial

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Marca</b>                 | ZKTeco  |
| <b>Modelo</b>                | PROBG3130L-LED                                      |
| <b>Indicador LED</b>         | Indicadores LED de estado                           |
| <b>Movimiento de barrera</b> | Subida y bajada                                     |
| <b>Modo de emergencia</b>    | Apertura manual de barrera para emergencia          |
| <b>Seguridad</b>             | Detención y/o retorno de barrera en caso de bloqueo |
| <b>Tipo de motor</b>         | Servomotor  |
| <b>Fiabilidad</b>            | 5.000.000 de ciclos                                 |
| <b>Alimentación</b>          | AC 110/220 V / Batería DC 24 V                      |

---

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Distancia de control remoto</b>   | ? 30 m  |
| <b>Temp. funcionamiento</b>          | -40° C ~ +75° C   |
| <b>Tipo de brazo</b>                 | Sin brazo (apta para brazo de hasta 3 metros de longitud) |
| <b>Máxima velocidad de operación</b> | 0.9 s   |
| <b>Material del poste</b>            | Acero con tratamiento de pintura en polvo                 |
| <b>Dimensiones</b>                   | 1000 (Al) x 360 (An) x 330 (Fo) mm                        |
| <b>Peso</b>                          | 48 kg   |
| <b>Protección</b>                    | IP54  |